

Tisztelt Vevők!

A Profi Nyílászáró Centrum Kft. által gyártott homlokzati, hőszigetelt PVC nyílászárók az ISO 9001:2000 minőségirányítási rendszer szerinti dokumentált gyártási utasítások alapján, előírásai figyelembevételével készülnek. Tanúsítási számunk: 75 100 9391.

Termékeink minőségét akkreditált laboratóriumi vizsgálatok igazolják (IFT Rosenheim: 402 2802061; Centrum Stavebního Inženýrství A.S. PRAHA c OS-05-04666Z; c CO/C-05-0109/Z; c CO/C-06-02156Z). ÉMI engedély száma:A-496/2004.

Az ajtó panelek biztonsága MABISZ által bevizsgált (Nytsz 3199-41-2/2006.03.23.)

Garanciavállalásunk 7 év (1 év teljes körű garancia, 6 év szavatosság), amennyiben a szállítás, beépítés és a használat során, az elvárható gondossággal, szakszerűséggel és az előírásaink figyelembe vételével jár el.

Kérjük olvassa el figyelmesen az alábbiakat:

- Szállítás: A hőszigetelt üveget tartalmazó nyílászárót rekeszben, állványon csak állítva, ledőlés ellen biztosítva (kitámasztás, kötözés) lehet szállítani. A profilt a felületi károsodástól, sűrűdéstől, karcmentesen kell távtartóval szállítani. A kereszt- és hosszirányú elmozdulást meg kell akadályozni.

- Tárolás: A nyílászárókat fedett, száraz helyiségben kell tárolni. Csomagolatlan állapotban felhoz, állványhoz fixen, egymástól távtartóval elválasztva kell elhelyezni.

- Beépítés: A nyílászárók beépítését a garancia megőrzése érdekében a gyártók által minősített szakemberekkel javasoljuk elvégeztetni.

A beépítéshez szükséges segédanyagokat a beépítők biztosítják.

- Karbantartás: (zsírzás, olajozás stb.)Az ajtók és az ablakok zárait évente két alkalommal, pár csepp műszerolajjal a görgőknél javasoljuk beolajozni.

- Tisztítás:

- Üveg: általános, üvegtisztításra alkalmas tisztítószerrel.
- PVC: általános műanyag tisztítására alkalmas tisztítószerrel.

Készült: 2007.március 20.

Jóváhagyta:

.....
Rónai Lászlóné Verebélyi Tamás

Érvényes: visszavonásig!

PVC nyílászárók rendeltetésszerű használata

1., BUKÓ-NYÍLÓ ABLAK

Nyitás:

- bukó funkció: Az ablak felső részén található kilincs egyirányú, megakadásig történő elfordítása esetén magunkra „buktatva” a szárnyat ütközésig.

- nyíló funkció: A kilincset alsó függőleges állásból vízszintes állásba mozdítjuk és magunk felé húzva nyitjuk az ablakot.

Zárás:

- bukó funkció: A nyitott szárnyat a kilincsnél fogva betoljuk a tokba és enyhén nyomva alaphelyzetbe fordítjuk ütközésig.

- nyíló funkció: A nyitott szárnyat a kilincsnél fogva bezárjuk, majd a kilincset enyhén nyomva vízszintes helyzetből alsó függőleges állásba mozdítjuk.

Résszellőzés:

- zárt állapotú szárny kilincset fölfelé 45°-os állásba fordítjuk.

2., BEJÁRATI AJTÓ

Öt pontos zárral szerelt ajtó. A kilincs alaphelyzetben vízszintesen helyezkedik el.

-nyitás: A zárban lévő kulcs elfordítása után a vízszintes alaphelyzetben lévő kilincset egy erőteljes mozdulattal lefelé nyomjuk.

-zárás: A zárban lévő **kulcs elfordítása előtt** a kilincset felfelé 45 fokos szögben ütközésig elfordítjuk majd a kulcs elfordításával a bezárt állapotot biztosítjuk és a kilincs visszaáll vízszintes helyzetbe.

KÖSZÖNJÜK A VÁSÁRLÁST!

2007.03.20.

Rónai Lászlóné

Verebélyi Tamás